


Het tijdelijk plaatsen van containers en andere voorwerpen op gemeentegrond

Algemene voorschriften voor tijdelijke containers

1. Containers mogen maximaal 6 meter lang, 2.45 meter breed en 2.60 meter hoog zijn;
2. Containers mogen alleen worden geplaatst voor het gebouw of perceel waar ze gebruikt worden;
3. Voordat de container wordt geplaatst, moeten zodanige voorzieningen worden getroffen, dat geen beschadigingen aan de ondergrond waarop de container komt te staan kunnen optreden. Indien er toch schade ontstaat aan gemeente-eigendom dan zal deze verhaald worden op de gebruiker van de container;
4. Op de container zijn de naam, adres en het telefoonnummer van de gebruiker vermeld;
5. Containers mogen maximaal voor een duur van 4 weken geplaatst worden;
6. Containers worden zo geplaatst dat het verkeer geen hinder ondervindt:
 - a. Bij plaatsing op de stoep blijft er een vrije doorgang van minimaal 1.20 meter over voor voetgangers;
 - b. De afstand tot ondergrondse afvalcontainers bedraagt minimaal 1.50 meter;
 - c. Indien een container in een parkeervak wordt geplaatst mag hij niet uitsteken op de rijbaan;
 - d. De afstand van een container tot de rijbaan moet bij gebiedsontsluitingswegen minimaal 0,6 meter bedragen.
7. Een container moet voorzien zijn van duidelijke, reflecterende, markeringen, zodat de container ook in het donker goed zichtbaar is. U, als gebruiker van de container, bent hier verantwoordelijk voor. De markering moet voldoen aan de volgende eisen:
 - a. Er zitten minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk aan de uiterste buitenzijden van de container;
 - b. De afstand tussen het hoogste punt van de markering en de grond waarop de container zich bevindt, bedraagt maximaal 1.55 meter;
 - c. De markering bestaat uit retro reflecterend materiaal van high intensity grade klasse II (volgens NEN 3381) in de kleuren rood en wit;
 - d. De markering bestaat uit een vlak van 141mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale streken in rood en wit aangebracht;
 - e. De rode vlakken moeten in de aanrijrichting aan de linkerkant van rechtsboven naar linksonder zijn gericht en aan de rechterkant van linksboven naar rechtsonder zijn gericht.



- *Goed aangebrachte reflecterende markeringen volgens de "Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels" van het CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.*

8. Containers mogen niet worden geplaatst binnen 1.50 meter afstand van brandkranen, straatpotten, controleputten en nooduitgangen;
9. De gebruiker van de container dekt open containers dusdanig af dat het uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen;
10. Aanwijzingen gegeven door politie, brandweer, boa's of gemeentelijke toezichthouders worden stipt en direct opgevolgd.

Ook voor andere voorwerpen, zoals steigermateriaal, traplift, stenen, zand of een big bag, die in de openbare ruimte geplaatst worden, geldt dat deze gemarkeerd moeten zijn. Als het niet mogelijk is om het obstakel zelf (voldoende) te markeren, kan aan weerszijden van het obstakel een geleide baken worden geplaatst.



Deze gegevens zijn gebaseerd op de CROW-publicatie 130; richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels.