legenda

- te handhaven situatie
- kadastrale grens
- inrit perceel — parkeren op eigen terrein
- bestaande boom
- straatbakstenen diklormaat — kepervarband, kleur rood, hergebruik — t.p.v. rijbaan
- betonstraatstenen keilormaat — kepervarband, kleur skengel — t.p.v. plateau's en drempels
- betontegels 200x200x80 mm — halfstenenverband, kleur grijs, voorzien van geïntegreerd SolidDrain Connect — t.p.v. trottoir
- betontegels 200x200x80 mm — gedraaid halfstenenverband, haaks op rijweg, voorzien van geïntegreerd SolidDrain Connect — t.p.v. overgangen bandenbijlagen/maaiveld
- grasbeton-elementen SolidDrain — Solidain type Connect 100 en 125, Sasaris Beton Nederland, kleur grijs, voorzien van SolidDrain — t.p.v. parkeervakken, zie details tek. B05-DET1
- taludmarkering verkeersdrempel — betonstraatstenen KF, zwart en wit — 30 km/h, taludlengte 1.05 m, hoogte 80 mm
- gootlagen — t.p.v. plateau's, 2 strekken — t.p.v. rijweges, 3 strekken
- herstraten betonstraatstenen — kleur heidepaars — t.p.v. aansluitende rijweges
- herstraten betonstraatstenen — kleur grijs — t.p.v. aansluitende plateau's
- herstraten betontegels — kleur grijs — t.p.v. aansluitende trottoirs
- betonstraatstenen KF — kleur heidepaars, kepervarband, hergebruik — t.p.v. nieuwe parkeervakken, aansluitende parkeerhaven — t.p.v. Weth. de Brouwerstraat
- betonstraatstenen KF, plateau — kleur grijs, halfstenenverband, hergebruik — t.p.v. nieuwe parkeervakken, aansluitende parkeerhaven — t.p.v. Weth. de Brouwerstraat
- betonstraatstenen KF, taluds — kleur grijs/zwart/wit, speciaalverband, hergebruik — t.p.v. nieuwe parkeervakken, aansluitende parkeerhaven — t.p.v. Weth. de Brouwerstraat
- breukstenen 5-40 kg — laagdikte 500 mm — op een geotextiel-doek — t.p.v. wellput in waterberging Van Hogendorpplein
- materiaalscheiding — scheidingslaag/-mattenlaag en/of bestratingsrichting
- afschotrichting verhardingen
- tegel symbool 'kiiko' — t.p.v. ingang — 3 x 3 x 3 cm, achterpad van Eeckelbosstraat 43
- bestaande hoogte — t.o.v. NAP — o.b.v. inmeting
- +16.20 planhoogte — t.o.v. NAP
- opsluitband 100x200 mm — kleur grijs — t.b.v. opstelling trottoirs
- opsluitband 120x250 mm — kleur grijs — t.b.v. opstelling rijweg bij plateau's en drempels
- trottoirband 130/150x250 mm — kleur grijs — t.b.v. opstelling rijweg
- geleideband 50/200x250 mm — kleur grijs — t.b.v. opstelling rijweg
- trottoirband 380/400x250 mm — kleur grijs — t.b.v. dilapidatiesteun parkeren tegen groenvak
- particulere inrit, 6 strekkagen — betonstraatstenen: 5 strekken KF + 1 strek DF, kleur grijs, hergebruik, speciaalband 300x600 mm — t.b.v. particulier inritten
- verlooppbanden — kleur grijs, diverse variaties — t.p.v. overgangen bandenbijlagen/maaiveld
- inritperronband 130/150x250 mm — kleur grijs, lengte 900 mm — t.b.v. verdiepte inritten/anders
- lengtemarkering — straatbakstenen diklormaat, wit, 1 - 2 streep — tussen parkeervakken en rijbaan
- lichtmast — locatie lichtmasten herzien, armaturen vervangen door LED-armatuur — meter uit de werken
- boom — Fuco Rich: Fagus sylvatica Rohan obelisk 16-18 — Fro Lou: Fraxinus ornus 'Louise Lady' 18-20
- solitaire heester — Ulmus: Ulmus parvifolia 'Frisesa 130/175' — Vibu: Viburnum lantanoides
- haagplantsoen — Cotho: Cotoneaster horizontalis
- gras — soort: Stoplgrass, Berm, leverancier Advanta — t.p.v. berm waterberging Van Hogendorpplein
- lijn grondverbetering groeiplaats — aanvullend naast het planbeek aanbrengen van lemmerzand onder de verharding, diep 0.35 m
- putdeksel RWA-steiseel — aangelegde riolering
- putdeksel DWA-steiseel — aangelegde riolering
- bestaande putdeksel — bestaande gemengde riolen
- straatkolk — gootkolk, type Aquaveey B 1300/80 GB1
- trottoirkolk — in trottoirband, type Aquaveey T 1271/90 GB1
- trottoirkolk — in gelaatband, type Aquaveey T 1585.2 GB1
- Eeckelbosstraat — verkeerspaal met straatnaambord

- maten in meters, tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m

A	wijziging inrichting parkeervakken met SolidDrain Connect	VVV	RD	RD	23-03-2026
Wijz.	Omschrijving	Get.	Gec.	Vrig.	Datum

civil support

gemeente Goirle

herinrichting Eeckelbosstraat

situatie
nieuwe inrichting

Indieningsvorm	bestek		
Formaat	1470x841 mm	Schaal	1:200
Bestektekenmer	B1997-01	Datum	19-08-2025
Bestandsnaam	1997-01-B03-A-SIT.dwg		
Projectleider	R. Delsey	Gecontroleerd	R. Delsey
Getekend	V. van Velthoven	Vrijgave	R. Delsey

Projectnummer	Tekening	Blad	Versie
1997-01	B03-SIT	1 van 1	A

1997-01-B03-A-SIT.dwg